

PRODUCT-DETAILS

TBFP9-2

SMOOTH FILLER/PUTTY WHT 1 IN X 25IN



Ogólne informacje

Extended Product Type	TBFP9-2
ID Produktu	7TBA017450R0002
Numer EAN	0786210978697
Opis katalogowy	SMOOTH FILLER/PUTTY WHT 1 IN X 25IN
Opis	Smooth Filler/Putty Compound, 1 Inch X 25 Inch, White, Material - Modified Silicone Rubber Compound. Tensile Strength 1200 psi, Dielectric Strength 20 mil - 600 vpm, 40 mil - 400 vpm. Abrasion Resistance - 110 pounds/inch, Water Absorption less than 0.5 percent. Temperature Rating 80 Degrees C, Voltage Rating 600 Volts max.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	0786210978697
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	1 sztuka
----------------------	----------

(poziom 1)

Jednostka opakowania (poziom 2)	40 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	11.25 in 286 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	17 in 432 mm
Długość opakowania (poziom 2)	11.25 in 286 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Repair deteriorated insulation on cables and conductors. Insulate and seal underwater, underground and above-ground bonding installations.
Brand / Label	Shrink-Kon
Effective Date	20050907
Materiał	Modified silicone rubber compound
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	SILICONE RUBBER SMOOTH FILLER/PUTTY
Rodzaj produktu	Splice Insulators and Insulating Covers
Funkcje specjalne	Smooth filler putty compound available for use under tape when insulating bolted or dimensionally inconsistent splices and terminations.
UPC	786210978697
Napięcie znamionowe	600 V

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TBFP9-2
Instrukcje i podręczniki	TBFP9-2

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000219 - Repair seal
ETIM 7	EC000219 - Repair seal
UNSPSC	39121721
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5069 >> Electrical insulators

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

