



PRODUCT-DETAILS

TBM2050

MID WALL 3:1 ADHES.LINED



Ogólne informacje

Extended Product Type	TBM2050
ID Produktu	7TCA017410R0014
Numer EAN	5414363109464
Opis katalogowy	MID WALL 3:1 ADHES.LINED
Opis	Heat Shrink Tubing, Rated for 600 Volts, 90 Degree C, Continuous Use, RoHS Compliance, 52.1mm Expanded, 1 Per Bag, Black, Medium Wall, Adhesive Liner

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	5240650
Numer EAN	5414363109464

Wymiary

Waga produktu netto	.625 lb 283.447 g
---------------------	----------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Jednostka opakowania (poziom 2)	25 sztuka

Szerokość opakowania (poziom 2)	17 in 432 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	12.5 in 318 mm
Długość opakowania (poziom 2)	50 in 1270 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Black
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Nazwa produktu	PLASTIC CONDUIT
Rodzaj produktu	Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	248 °F 120 °C
UPC	786210082721

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TBM2050
Instrukcje i podręczniki	TBM2050

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

