



PRODUCT-DETAILS

TBM2050

MID WALL 3:1 ADHES.LINED



Общая информация

Тип расширенного изделия	TBM2050
Идентификационный номер изделия	7TCA017410R0014
Европейский товарный код (EAN)	5414363109464
Описание в каталоге	MID WALL 3:1 ADHES.LINED
Длинное описание	Heat Shrink Tubing, Rated for 600 Volts, 90 Degree C, Continuous Use, RoHS Compliance, 52.1mm Expanded, 1 Per Bag, Black, Medium Wall, Adhesive Liner

Ordering

E-Number (Finland)	5240650
Европейский товарный код (EAN)	5414363109464

Dimensions

Чистый вес изделия	.625 lb
	283.447 g

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
-----------------------	---------

Package Level 2 Units	25 штука
Package Level 2 Width	17 in 432 mm
Package Level 2 Height	12.5 in 318 mm
Package Level 2 Depth / Length	50 in 1270 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Black
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Название изделия	PLASTIC CONDUIT
Тип изделия	Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	248 °F 120 °C
Универсальный код товара (UPC)	786210082721

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TBM2050
Инструкции и руководства	TBM2050

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

