



PRODUCT-DETAILS

TBM4700

MID WALL 3:1 ADH.LINED



Общая информация

Тип расширенного изделия	TBM4700
Идентификационный номер изделия	7TCA017410R0017
Европейский товарный код (EAN)	5414363109495
Описание в каталоге	MID WALL 3:1 ADH.LINED
Длинное описание	Heat Shrink Tubing, Rated for 600 Volts, 90 Degree C, Continuous Use, RoHS Compliance, 119.4mm Expanded, 1 Per Bag, Black, Medium Wall, Adhesive Liner

Ordering

E-Number (Finland)	5240653
Европейский товарный код (EAN)	5414363109495

Dimensions

Чистый вес изделия	1.16 lb
	526.077 g

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
-----------------------	---------

Package Level 2 Units	5 штука
Package Level 2 Width	19.3 in 490 mm
Package Level 2 Height	6.7 in 170 mm
Package Level 2 Depth / Length	51.2 in 1300 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Black
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Название изделия	PLASTIC CONDUIT
Тип изделия	Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	248 °F 120 °C
Универсальный код товара (UPC)	786210082745

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TBM4700
Инструкции и руководства	TBM4700

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

