
PRODUCT-DETAILS

TBW1500

HEAVY WALL 3:1 ADH.LINED



Общая информация

Тип расширенного изделия	TBW1500
Идентификационный номер изделия	7TCA017400R0002
Европейский товарный код (EAN)	5414363109600
Описание в каталоге	HEAVY WALL 3:1 ADH.LINED
Длинное описание	Heat Shrink Tubing, Rated for 600 Volts, 90 Degree C, Continuous Use, RoHS Compliance, 38.1mm Expanded, 2 Per Bag, Black, Thick Wall, Adhesive Lined

Ordering

E-Number (Finland)	5240660
Европейский товарный код (EAN)	5414363109600

Dimensions

Чистый вес изделия	.006 lb
	2.721 g

Container Information

Package Level 1 Units	2 штука
-----------------------	---------

Package Level 2 Units	40 штук
Package Level 2 Width	19.3 in 490 mm
Package Level 2 Height	6.7 in 170 mm
Package Level 2 Depth / Length	51.2 in 1300 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Black
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Название изделия	PLASTIC CONDUIT
Тип изделия	Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	248 °F 120 °C
Универсальный код товара (UPC)	786210082820

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TBW1500
Инструкции и руководства	TBW1500

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

