

PRODUCT-DETAILS

TBW3500

HEAVY WALL 3:1 ADH. LINED



Ogólne informacje

Extended Product Type	TBW3500
ID Produktu	7TCA017440R0001
Numer EAN	5414363109631
Opis katalogowy	HEAVY WALL 3:1 ADH. LINED
Opis	Heat Shrink Tubing, Rated for 600 Volts, 90 Degree C, Continuous Use, RoHS Compliance, 89.9mm Expanded, 1 Per Bag, Black, Thick Wall, Adhesive Lined

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	5240664
Numer EAN	5414363109631

Wymiary

Waga produktu netto	2.9 lb
	1.315 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
------------------------------------	----------

Jednostka opakowania (poziom 2)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	19.3 in 490 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	6.7 in 170 mm
Długość opakowania (poziom 2)	51.2 in 1300 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Black
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Nazwa produktu	PLASTIC CONDUIT
Rodzaj produktu	Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	248 °F 120 °C
UPC	786210900728

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TBW3500
Instrukcje i podręczniki	TBW3500

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

