

Технические характеристики продукта

Характеристики

TCSAMT31FP

Коннектор



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XG
Тип продукта	Соединительный отводной блок
Краткое название устройства	TCS
Количество каналов	3
Протокол порта обмена данными	Modbus Uni-Telway
Associated smart antenna	XGCS49 XGCS89
Электрическое соединение	1 розетка M12 5 контактов для сетевой выход (кодировка A) 1 вилка M12 4 контакта для блок питания (кодировка A) 1 вилка M12 5 контактов (кодировка A) 3 розетки M12 5 контактов для станции XGCS (кодировка A)
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В пост. ток в соответствии с защитное сверхнизкое напряжение

Дополнительные характеристики

Пределы напряжения питания	19,2...29 В пост. ток
Светодиодный индикатор состояния	Питание включено: 1 светодиод (зеленый)
Маркировка	CE
Вес	1,06 кг

Условия эксплуатации

Сертификаты	UL
Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	30...95 %
Степень защиты IP	IP65
Фильтр электромагнитной совместимости	Фильтр ЭМС класса B в соответствии с EN 55022 Уровень 3 фильтр помех в соответствии с IEC 61000

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
-------------------	---

Декларация ЕС RoHS

Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---