Технические характеристики продукта Характеристики

TCSEGWB13FA0

Универсальный автоматизированный Wifiадаптер - IP20 - с разъемами RJ45 и USB



Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары
Тип аксессуара/отдельной детали	Точка беспроводного доступа
Назначение аксессуара/отдельной детали	Смартфон Планшет Привод с регулируемой частотой вращения ПК Планшет PLC

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Modicon M251 Altivar Process ATV600 Modicon M580 Altivar Process ATV900
Состав комплекта	Батарея USB кабель Адаптер питания Кабель Ethernet Краткое практическое руководство
Доступные функции	Автом. обнаружение продукции Schneider Electric и других изделий в Ethernet
Тип разъема	Розетка RJ45 автоматическое согласование 10/100 Mб/с Гнездовой разъём микро-USB тип A
Протокол порта обмена данными	DHCP PPPoE (Протокол точка-точка по Ethernet) Ethernet TCP/IP ICMP
Способ доступа	CSMA/CA CSMA/CD
Операционная система	Windows 7 Mac iOS Android Windows XP Windows 8 Windows Vista
Требования к системе	Google Chrome Microsoft internet explorer Apple Safari Firefox

Питание	Встроенная аккумуляторная батарея
Локальная индикация	Состояние батареи: 1 светодиод (зеленый, оранжевый и красный) Передача данных через порт Ethernet: 1 светодиод Состояние беспроводной функции: 1 светодиод Состояние сканирования: 1 светодиод
Bec	0,35 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты ІР	IP20
Рабочая температура	040 °C
Температура окружающей среды при хранении	-4070 °C
Относительная влажность	1090 % для операция, без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 590 % для хранение, без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
Стандарты	IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.1x IEEE 802.3 IEEE 802.3x IEEE 802.3u IEEE 802.1u
Сертификаты	FCC CE

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки