



Parametry podstawowe

Gama produktów	ConneXium
Typ produktu lub komponentu	Zarządzany przełącznik sieci Ethernet TCP/IP
CONCEPT	Transparent Ready
Protokół portu komunikacyjnego	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	100BASE-FX - 2 port(y) światłowod 10BASE-T/100BASE-TX - 6 port(y) kabel miedziany
Maksymalna liczba łączników w kaskadzie	Nieograniczony

Parametry uzupełniające

Połączenie typu zintegrowanego	Dupleks SC światłowod Ekranowane RJ45 kabel miedziany
Medium wsparcia transmisji	Skrętki ekranowane CAT 5E dla światłowod Światłowod wielokrotny dla kabel miedziany
Maximum cable distance between devices	100 m kabel miedziany
Tłumienie	11 dB (62.2/125 μ m) 8 dB (50/125 μ m)
Usługa sieci Ethernet	Port zabezpieczony Filtracja wielotypowa Rapid Scanning Tree Protocol (RSTP) FDR SMTP V3 Konfiguracja przez serwer sieci web Gniazdo priorytetowe Podsluchiwanie IGMP Klient Sntp Sterowanie strumieniem danych
Maksymalna liczba łączników w pierścieniu	50
Redundancja/Nadmiarowość	Redundantne zasilacze Pierścień pojedynczy redundantny Połączenie pierścieniowe
Graniczne napięcie zasilające	9,6...32 V DC SELV
Pobór mocy	8 W
Przylączya elektryczne	Złącze odłączalne 6 zasilanie
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN

Oznakowanie	CE
Sygnalizacja lokalna	Zasilacze P1 P2: 2 diody LED FAULT: 1 LED Menedżer pierścieni: 1 LED Oczekiwanie: 1 LED Miedziany port aktywności: 1 LED na kanał Miedziany port statusu: 1 LED na kanał
Wyjście alarmowe	1 styk beznapięciowy 1 A
Fukcja alarmu	Awaria zasilania Usterka łącznika Stan łączy danych
System okablowania do sieci Ethernet	Switche TF
Szerokość	74 mm
Wysokość	131 mm
Głębokość	111 mm
Masa produktu	0,41 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Wilgotność względna	0...95 % bez kondensacji
Stopień ochrony IP	IP20
Normy	UL 508 CSA C22.2 Nr 214 CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 EN/IEC 61131-2 UL 1604 klasa 1 dział 2

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------