



Hauptmerkmale

Produktserie	ConneXium
Produkt oder Komponententyp	Ethernet TCP/IP Konfigurierbare Switches
Konzept	Transparent Ready
Kommunikationsprotokoll	Ethernet TCP/IP
Ethernet-Anschluss	1000 SFP - 2 Anschlüsse Faseroptik (Gbit) 10BASE-T/100BASE-TX - 8 Anschlüsse Kupferkabel
Maximale Anzahl an Schaltspielen in Kaskade	Unbegrenzt

Zusatzmerkmale

Integrierte Schnittstellen	LC Lichtwellenleiter RJ45 geschirmt Kupferkabel
Übertragungsunterstützungsmedium	Multimodus-Faseroptik für Lichtwellenleiter Twisted-Pair-Kabel (geschirmt) CAT 6 für Kupferkabel
Maximum cable distance between devices	100 m Kupferkabel
Dämpfung	11 dB (62.2/125 µm) 8 dB (50/125 µm)
Ethernet Service	Sicherer Port FDR VLAN SNTP-Client SMTP V3 Multicast-Filter Primärer Port Datenstromkontrolle IGMP Snooping Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) Konfiguration via Webserver
Maximale Schalterzahl in einem Ring	50
Redundanz	Ringkopplung Redundanter Einzelring

	Redundante Stromversorgungen
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V
Versorgungsspannungsgrenzen	9,6...60 V DC SELV 18...30 V Wechselfsp.-Drossel
Leistungsaufnahme in VA	8,3 W
Elektrische Verbindung	Abnehmbarer Stecker 6-polig Stromversorgung
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Beschriftung	CE
Lokale Signalisierung	2 LEDs P1 P2 Stromversorgungen: 1 LED Fehler: 1 LED Ring-Manager: 1 LED Bereitschaft: 1 LED pro Kanal Aktivität Kupferanschluss: 1 LED pro Kanal Status Kupfer-Port:
Alarmausgabe	1 spannungsloser Kontakt 1 A
Alarmfunktion	Redundanzringfehler Switch-Fehler Datenverbindungsstatus Netzgerätf Fehler
Ethernet-Kabelsystem	TF-Schalter
Breite	74 mm
Höhe	131 mm
Tiefe	111 mm
Produktgewicht	0,41 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Relative Feuchtigkeit	10...95 % ohne Kondensation
Schutzart (IP)	IP20
Normen	UL 508 CSA C22.2 No 142 CUL 60950 CSA C22.2 Nr. 213 Klasse I Division 2 UL 1604
Produktzertifizierungen	C-Tick GL

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------