



Parametry podstawowe

Gama produktów	ConneXium
Typ produktu lub komponentu	Zarządzany przełącznik sieci Ethernet TCP/IP
CONCEPT	Transparent Ready
Protokół portu komunikacyjnego	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	100BASE-FX - 2 port(y) światłowod 10BASE-T/100BASE-TX - 14 port(y) kabel miedziany
Maksymalna liczba łączników w kaskadzie	Nieograniczony

Parametry uzupełniające

Połączenie typu zintegrowanego	Dupleks SC światłowod Ekranowane RJ45 kabel miedziany
Medium wsparcia transmisji	Skrętki ekranowane CAT 5E dla kabel miedziany Światłowod wielokrotny dla światłowod
Maximum cable distance between devices	100 m kabel miedziany
Tłumienie	11 dB (62.2/125 µm) 8 dB (50/125 µm)
Usługa sieci Ethernet	Filtracja wielotypowa Konfiguracja przez serwer sieci web Podsluchiwanie IGMP SMTP V3 Sterowanie strumieniem danych VLAN Port zabezpieczony Gniazdo priorytetowe Klient SNTP FDR Rapid Scanning Tree Protocol (RSTP)
Maksymalna liczba łączników w pierścieniu	50
Redundancja/Nadmiarowość	Pierścień pojedynczy redundantny Połączenie pierścieniowe

Redundantne zasilacze	
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V
Graniczne napięcie zasilające	9,6...60 V DC SELV 18...30 V AC SELV
Pobór mocy	11,8 W
Przylączya elektryczne	Złącze odłączalne 6 zasilanie
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Oznakowanie	CE
Sygnalizacja lokalna	Zasilacze P1 P2: 2 diody LED FAULT: 1 LED Menedżer pierścieni: 1 LED Oczekiwanie: 1 LED Miedziany port aktywności: 1 LED na kanał Miedziany port statusu: 1 LED na kanał
Wyjście alarmowe	1 styk beznapięciowy 1 A
Fukcja alarmu	Usterka łącznika Stan łącza danych Awaria zasilania Usterka pierścienia nadmiarowego
System okablowania do sieci Ethernet	Switche TF
Szerokość	111 mm
Wysokość	131 mm
Głębokość	111 mm
Masa produktu	0,6 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Wilgotność względna	10...95 % bez kondensacji
Stopień ochrony IP	IP20
Normy	CUL 60950 UL 1604 CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 CSA C22.2 nr 142 UL 508
Certyfikaty produktu	GL C-Tick

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------