



Основные характеристики

Серия продукта	ConneXium
Тип продукта	Неуправляемый коммутатор Ethernet TCP/IP
Концепция	Transparent Ready
Протокол порта обмена данными	Ethernet TCP/IP
Порт Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 4 порт(ы) медный кабель 100BASE-FX - 1 порт(ы) fibre optic
Максимальное кол-во коммутаторов в каскаде	Не ограничено

Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	Экранированный RJ45 медный кабель Port оптоволоконный
Поддерживаемая среда передачи	Экранированный кабель с витыми парами CAT. 5E для медный кабель Одномодовое оптоволокно для оптоволоконный
Maximum cable distance between devices	100 м медный кабель
Служба Ethernet	Автоматический выбор скорости передачи 10/100 Мбит/с и режима дуплекса Авто MDI/MDX Автоматическое изменение полярности Хранение и перенаправление принятых данных
[Uном] номинальное напряжение	24 В
Пределы напряжения питания	9,6...32 В БСНН пост. тока
Потребляемая мощность в Вт	4,3 Вт
Электрическое соединение	Съемный соединитель 6 каналов блок питания
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Маркировка	CE
Локальная индикация	Активность проводного порта: 1 светодиод на каждый канал Блок питания: 1 светодиод Скорость передачи данных 10 или 100 Мбит/с: 1 светодиод на каждый канал
Кабельная система Ethernet	TF коммутаторы
Ширина	39 мм
Высота	135 мм
Глубина	113 мм
Вес	0,430 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-40...70 °C
Относительная влажность	0...95 % без образования конденсата
Степень защиты IP	IP40
Стандарты	CSA C22,2 No 142 CUL 508
Сертификаты	CE

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------