



Hauptmerkmale

Produktserie	ConneXium
Produkt oder Komponententyp	Ethernet TCP/IP nicht konfigurierbar Schalter
Konzept	Transparent Ready
Kommunikationsprotokoll	Ethernet TCP/IP
Ethernet-Anschluss	10BASE-T/100BASE-TX - 8 Anschlüsse Kupferkabel
Maximale Anzahl an Schaltspielen in Kaskade	Unbegrenzt

Zusatzmerkmale

Integrierte Schnittstellen	RJ45 geschirmt Kupferkabel
Übertragungsunterstützungsmedium	Verdrilltes, abgeschirmtes Kabelpaar CAT 5E für Kupferkabel
Maximum cable distance between devices	100 m Kupferkabel
Ethernet Service	10/100 MBit/s mit automatischer Erkennung und Duplex-Modus Auto MDI/MDX-Funktion Automatischer Polaritätswechsel Speicherung und Weiterleitung von Empfangsdaten
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V
Versorgungsspannungsgrenzen	9,6...32 V DC SELV
Leistungsaufnahme in VA	4,1 W
Elektrische Verbindung	Abnehmbarer Stecker 3-polig Stromversorgung
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Beschriftung	CE
Lokale Signalisierung	1 LED pro KanalAktivität Kupferanschluss: 1 LEDStromversorgung: 1 LED pro Kanal10 oder 100 Mbit/s Datenrate:
Ethernet-Kabelsystem	TF-Schalter
Breite	35 mm
Höhe	138 mm
Tiefe	121 mm
Produktgewicht	0,246 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 % ohne Kondensation
Schutzart (IP)	IP30
Normen	CSA C22.2 No 142 CUL 508
Produktzertifizierungen	CE

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------