



Основные характеристики

Серия продукта	ConneXium
Тип продукта	Неуправляемый коммутатор Ethernet TCP/IP
Концепция	Transparent Ready
Протокол порта обмена данными	Ethernet TCP/IP
Порт Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 8 порт(ы) медный кабель
Максимальное кол-во коммутаторов в каскаде	Не ограничено

Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	Экранированный RJ45 медный кабель
Поддерживаемая среда передачи	Экранированный кабель с витыми парами CAT. 5E для медный кабель
Maximum cable distance between devices	100 м медный кабель
Служба Ethernet	Автоматический выбор скорости передачи 10/100 Мбит/с и режима дуплекса Авто MDI/MDX Автоматическое изменение полярности Хранение и перенаправление принятых данных
[Uном] номинальное напряжение	24 В
Пределы напряжения питания	9,6...32 В БСНН пост. тока
Потребляемая мощность в Вт	4,1 Вт
Электрическое соединение	Съемный соединитель 3 канала блок питания
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Маркировка	CE
Локальная индикация	Активность проводного порта: 1 светодиод на каждый канал Блок питания: 1 светодиод Скорость передачи данных 10 или 100 Мбит/с: 1 светодиод на каждый канал
Кабельная система Ethernet	TF коммутаторы
Ширина	35 мм
Высота	138 мм
Глубина	121 мм
Вес	0,246 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...60 °C
Относительная влажность	0...95 % без образования конденсата
Степень защиты IP	IP30
Стандарты	CSA C22,2 No 142 CUL 508
Сертификаты	CE

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---