



### Hauptmerkmale

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Produktserie                | Modicon M171/M172   |
| Produkt oder Komponententyp | Kommunikationsmodul |
| Kommunikationsprotokoll     | LonWorks            |

### Zusatzmerkmale

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Integrierte Schnittstellen  | LON Drahtcrimp - Twisted Pair-Kabel                                    |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 78 kbits/s                                                             |
| Befestigungseinstellungen   | Rasterabstand 3,81 mm                                                  |
| Elektrische Verbindung      | abnehmbare Schraubklemmenleiste                                        |
| Physikalische Schnittstelle | 90°-Einsatz - 2,5 mm² Kabel                                            |
| Versorgung                  | Über Basisplatine M171P/M172P                                          |
| Lokale Signalisierung       | 1 LED (rot)Service:<br>1 LED (grün)Status:                             |
| Produktkompatibilität       | Logic controller M171 performance<br>Logic controller M172 performance |
| Produktgewicht              | 0,077 kg                                                               |

### Montage

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktzertifizierungen          | EAC (ausstehend)<br>CSA (ausstehend)<br>CE<br>CURus (pending) |
| Beschriftung                     | CE                                                            |
| Schutzart (IP)                   | IP20                                                          |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -10...55 °C                                                   |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -20...85 °C                                                   |
| Relative Feuchtigkeit            | 10...90 % ohne Kondensation                                   |

### Nachhaltigkeit

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-RoHS-Richtlinie | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei    | Ja                                                                                              |

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China       | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>                                                                                                          |
| WEEE                            | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|