



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M171/M172
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny
Protokół portu komunikacyjnego	LonWorks

Parametry uzupełniające

Połączenie typu zintegrowanego	LON z zaciskowym drutem - skrętka
Prędkość transmisji	78 kbits/s
Regulacja podczas montażu	Z odstępem 3.81 mm
Przylączy elektryczne	zdejmowalny blok zacisków śrubowych
Interfejs fizyczny	Wsunięcie 90° - 2,5 mm ² kabel
Zasilanie	Via base board M171P/M172P
Sygnalizacja lokalna	Serwis/usługa: 1 LED (czerwony) Stan: 1 LED (zielony)
Zgodność produktu	Sterownik logiczny M171 - osiągi Sterownik logiczny M172 - osiągi
Masa produktu	0,077 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	EAC (oczekiwane) CSA (oczekiwane) CE CURus (pending)
Oznakowanie	CE
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...85 °C
Wilgotność względna	10...90 % bez kondensacji

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
---------------------------	---

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------