



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon M171/M172
Тип продукта	Модуль связи
Протокол порта обмена данными	LonWorks

Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	LON обжим провода - витая пара
Скорость передачи	78 кбит/с
Регулировка	Шаг 3.81 мм
Электрическое соединение	съемный клеммный блок с винтовыми зажимами
Физический интерфейс	90° включение - 2,5 мм ² кабель
Питание	Via base board M171P/M172P
Локальная индикация	Сервис: 1 светодиод (красный) Состояние: 1 светодиод (зеленый)
Совместимость продукта	Logic controller M171 performance Logic controller M172 performance
Вес	0,077 кг

Условия эксплуатации

Сертификаты	EAC (pending) CSA (на рассмотрении) CE CURus (pending)
Маркировка	CE
Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура	-10...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...85 °C
Относительная влажность	10...90 % без образования конденсата

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да

Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---