# Технические характеристики продукта

## **TM171AMB**

### Коммуникативный модуль Modbus SL

### Характеристики



#### Основные характеристики

		_ 5
Серия продукта	Modicon M171	
Тип продукта	Модуль связи	- 6
Протокол порта обмена данными	Modbus RTU RS485	- 6

#### Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	RS485 обжим провода - витая пара	
Регулировка	Шаг 3.81 мм	
Электрическое соединение	съемный клеммный блок с винтовыми зажимами	
Физический интерфейс	90° включение - 2,5 мм² кабель	
Питание	Via base board EVD/EVC	
Совместимость продукта	Logic controller M172 performance Logic controller M171 performance	
Bec	0,077 кг	

#### Условия эксплуатации

or construction of the construction		
Сертификаты	EAC CSA	
	CE	
	CURus	
Маркировка	CE	,
Степень защиты ІР	IP20	
Рабочая температура	-1055 °C	
Температура окружающей среды	-2085 °C	
при хранении		
Относительная влажность	1090 % без образования конденсата	

#### Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS	
Не содержит ртути	Да	Betcl
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да	каз от от

Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая	
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.	
Гарантия на оборудование		
Гарантия	нтия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцаты поставки	