Технические характеристики продукта

TM171APBUS

Коммуникативный модуль Profibus

Характеристики



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon M171	
Тип продукта	Модуль связи	
Протокол порта обмена данными	Profibus	

Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	Profibus DP DB9 - экранированный кабель RS232
Питание	Via base board EVD/EVC
Совместимость продукта	Logic controller M171 performance
Bec	0,077 кг

Условия эксплуатации

условия эксплуатации	
Сертификаты	CURus
	CE
	CSA
	EAC
Маркировка	CE
Степень защиты ІР	IP20
Рабочая температура	-1055 °C
Температура окружающей среды	-2085 °C
при хранении	
Относительная влажность	1090 % без образования конденсата

Экологичность предложения

Основные характеристики	
Серия продукта	Modicon M171
Тип продукта	Модуль связи
Протокол порта обмена данными	Profibus
Дополнительные характеристь Тип встроенных клемм	ИКИ Profibus DP DB9 - экранированный кабель RS232
	Via base board EVD/EVC
Питание	
Вес	Logic controller M171 performance 0,077 κΓ
Условия эксплуатации Сертификаты	CURus CE CSA EAC
Маркировка	CE
Степень защиты ІР	IP20
Рабочая температура	-1055 °C
Температура окружающей среды при хранении	-2085 °C
Относительная влажность	1090 % без образования конденсата
Экологичность предложения	
Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
	Да
Не содержит ртути	
Не содержит ртути Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Информация об исключениях по	Да Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки