



Hauptmerkmale

Produktserie	Modicon M171
Produkt oder Komponententyp	Kommunikationsmodul
Kommunikationsprotokoll	RS232 Modbus RTU und ASCII

Zusatzmerkmale

Integrierte Schnittstellen	RS232 Drahtcrimp - Twisted Pair-Kabel
Befestigungseinstellungen	Rasterabstand 5 mm
Elektrische Verbindung	: 3 abnehmbare Schraubklemmenleiste
Physikalische Schnittstelle	90°-Einsatz - 2,5 mm² Kabel Anschlusstecker DB9
Versorgung	Über Basisplatine EVD/EVC
Produktkompatibilität	Logic controller M171 performance Logic controller M172 performance
Produktgewicht	0,077 kg

Montage

Produktzertifizierungen	CSA EAC CE CURus
Beschriftung	CE
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...85 °C
Relative Feuchtigkeit	10...90 % ohne Kondensation

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------