



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon M171
Тип продукта	Модуль связи
Протокол порта обмена данными	RS485 BACnet MS/TP Modbus RTU

Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	RS485 обжим провода - витая пара
Регулировка	Шаг 3.81 мм
Электрическое соединение	съемный клеммный блок с винтовыми зажимами
Физический интерфейс	90° включение - 2,5 мм ² кабель
Питание	Via base board EVD/EVC
Совместимость продукта	Logic controller M172 performance Logic controller M171 performance
Вес	0,077 кг

Условия эксплуатации

Сертификаты	CURus CSA EAC CE
Маркировка	CE
Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура	-10...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...85 °C
Относительная влажность	10...90 % без образования конденсата

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да

Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---