Технические характеристики продукта

TM171DWAL2U

Настенный терморегулятор без подсветки

Характеристики



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon M171	
Тип продукта	Модуль управления и отображения	
Цвет дисплея	Монохромный	
Питание	Внешний источник	

Дополнительные характеристики

Основные характеристики	Schyycklar	определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.
Серия продукта	Modicon M171	
Тип продукта	Модуль управления и отображения	HOCTV
Цвет дисплея	Монохромный	————— аде
Питание	Внешний источник	Ξ Σ Ξ
Дополнительные характеристи Тип дисплея Количество кнопок	ЖК экран 4	Для конкретнь
Цвет	Белый	
[Us] номинальное напряжение сети	12 В постоянный ток	
Потребляемая мощность в Вт	5 Βτ 0 Βτ	и хите п
Маркировка	CE	
Часы реального времени	С часы	
Локальная индикация	ЖК дисплей	
Совместимость продукта	Logic controller M171 optimized	
Высота	137 мм	
Ширина	96,5 мм	MOCT I
Глубина	31,3 MM	———× О И
Bec Vananta augustus	0,143 кг	Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимост
Условия эксплуатации Стандарты	Соответствующий RoHS	
Сертификаты	CURus	———— Н
ОСРТИФИКАТЫ	REACH	ДОКУЛ
Степень защиты IP	Лицевая панель: IP40	: Данный
		OCT N
Экологичность предложения		
Экологичность предложения Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS	Тветственн

Условия эксплуатации

Стандарты	Соответствующий RoHS	
Сертификаты	CURus REACH	
Степень защиты ІР	Лицевая панель: IP40)

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS	
Не содержит ртути	Да	

Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да	
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая	
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.	
Гарантия на оборудование		
Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев даты поставки	