



Hauptmerkmale

Produktserie	Modicon M171/M172
Produkt oder Komponententyp	Zusätzliches E/A Modul
Produktspezifische Anwendung	HLK- und Pumpenlösung
Total inputs/outputs	14
Anzahl digitale Eingänge	4
Anzahl digitale Ausgänge	1 für Relaisausgänge SPDT Mit unabhängigem Bezugsleiter 3 für Relaisausgänge SPST Mit gleichem Bezugsleiter
Digitaler Ausgangsstrom	3 A für Relais
Anzahl. analoger Eingänge	4 paarweise konfigurierbar
Analogausgangsnummer	2 Spannung, Bereich: 0...10 V

Zusatzmerkmale

Anschlussnummer	1 CAN-Port - Schraub-Klemmenleiste
Anzahl Ein-/Ausgänge	2 Analogausgang(s) 4 digitaler Ausgang(s) 4 Analogeingang(s) 4 Digitaleingang(s)
Digitaler Logikeingang	Sink oder Source (positiv/negativ)
Eingangsspannung der Digitaleingänge	24 V AC/DC
Diskreter Eingangsstrom	2,5 mA
Eingangsimpedanz	20 kOhm
Messeingänge	Spannung 0-5 V (ratiometrisch) Strom 4-20 mA Spannung 0-10 V NTC Temperatursonde - 50-110 °C - Auflösung: 0,1 °C NTC Temperatursonde - 40-137 °C - Auflösung: 0,1 °C (verlängert) PTC Temperatursonde - 50...150 °C - Auflösung: 0,1 °C
Sensorstromversorgung	12 V DC bei 85 mA
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------