## Технические характеристики продукта Характеристики

# TM171PFE03

Производительный ПЛК М171, 3I/O, Modbus, BACnet



#### Основные характеристики

Серия продукта	Modicon M171/M172	
Тип продукта	Программируемые контроллеры	
Специальная область применения продукта	Решения ОВК (обогрев, вентиляция и кондиционирование) и перекачки	
Исполнение	Программируемый	
Total inputs/outputs	3	
Количество аналоговых входов	1 аналоговый вход, NTC (вкл. щит) 1 аналоговый вход, NTC	

#### Дополнительные характеристики

Action in the last of the last		
1 порт CAN - клеммный блок с винтовыми зажимами 1 Ethernet - RJ45 (Modbus TCP и BACnet IP с вебсервером) 1 RS485 - клеммный блок с винтовыми зажимами (Modbus serial link или BACnet MS/TP) 1		
3 аналоговый вход(с)		
напряжение 05 V (ратиометрический) ток 420 mA NTC датчик температуры - 50110 °C - разрешение: 0,1 °C (расширенный) напряжение 010 V NTC датчик температуры - 40150 °C - разрешение: 0,1 °C		
24 B ±10% переменный ток 48 В постоянный ток		
24 В·А в 24 В переменный ток 15 Вт в 2038 В постоянный ток		
Без часы в -2065 °C		
Без дисплея		
II		
Без		
DIN-рейка Panel mounting with accessory		
72 мм		
110 мм		
60,5 мм		
0,19 кг		

## Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60730
Сертификаты	CSA RCM CURus CE EAC
Рабочая температура окружающей среды	-2065 °C в соответствии с UL 60730-1
Температура окружающей среды при хранении	-2085 °C
Относительная влажность	1090 % без конденсации
Степень защиты ІР	IP20
Степень загрязнения	2

### Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки