



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon M171
Тип продукта	Контроллер

Дополнительные характеристики

Кол-во вх/вых.	2 (общий) 1 аналоговый вход(с) 1 дискретный выход(с)
Питание датчика	5 В пост. Тока
Количество дискретных выходов	1 для открытый коллектор
Количество аналоговых входов	1 аналоговый вход, NTC, диапазон: 4...20 mA or 0...5 V or 0...10 V
[Us] номинальное напряжение сети	24 В +/- 10 % пер./пост. тока
Тип дисплея	Без дисплея
Монтажная опора	DIN-рейка
Ширина	70,2 мм
Высота	87 мм
Глубина	61,6 мм

Условия эксплуатации

Маркировка	CE
Рабочая температура окружающей среды	-5...50 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---