



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M171
Typ produktu lub komponentu	Sterownik

Parametry uzupełniające

Numer portu	1 połączenie szeregowe Modbus - RS485
Liczba wejść/wyjść	8 (całkowity) 4 wejście analogowe(y) 2 wejście cyfrowe(y) 2 wyjście cyfrowe(y)
Liczba wejść dyskretnych	2
Logika wejścia dyskretnego	Sink lub Source (dodatnie/ujemne)
Przeznaczenie styków	Zestyki bezpotencjałowe
Zasilanie czujnika	5 V prąd stały (DC) 12 V prąd stały (DC)
Numer wyjścia dyskretnego	1 dla kolektor otwarty 1 SPST
Numer wejścia analogowego	2 wejście analogowe NTC 2 wejście analogowe Pt 1000, zakres: 4...20 mA lub 0...5 V lub 0...10 V
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V +/- 10 % AC/DC
Typ wyświetlacza	Bez wyświetlacza
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość	70,2 mm
Wysokość	87 mm
Głębokość	61,6 mm

Środowisko pracy

Oznakowanie	CE
Temperatura otoczenia dla pracy	-5...50 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------