



### Основные характеристики

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Серия продукта | Modicon M171/M172               |
| Тип продукта   | Модуль управления и отображения |
| Питание        | Внешний источник                |

### Дополнительные характеристики

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Тип дисплея                      | Colour touchscreen<br>ЖК дисплей               |
| Разрешение дисплея               | 320 x 240 pixels                               |
| Цвет                             | Белый                                          |
| [Us] номинальное напряжение сети | 24 В пер./пост. тока                           |
| Потребляемая мощность в Вт       | 3,2 В·А<br>1,3 Вт                              |
| Категория перенапряжения         | II                                             |
| Совместимость продукта           | Logic controller M171<br>Logic controller M172 |
| Высота                           | 96 мм                                          |
| Ширина                           | 134 мм                                         |
| Глубина                          | 35 мм                                          |
| Вес                              | 0,175 кг                                       |

### Условия эксплуатации

|           |                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директивы | 2011/65/EU - RoHS директива<br>2014/30/EU - электромагнитная совместимость<br>1907/2006/EC - REACH директива                       |
| Стандарты | IEC 61000-4-2<br>EN 60730-1<br>IEC 61000-4-5<br>CAN/CSA-E60730-1<br>IEC 61000-4-11<br>UL 60730-1<br>IEC 61000-4-4<br>IEC 61000-4-6 |

CSA E60730-2-9  
UL 60730-2-9  
IEC 61000-4-3  
EN 60730-2-9

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Сертификаты                               | CURus<br>RCM<br>CE<br>CSA<br>EAC |
| Рабочая температура                       | -20...60 °C                      |
| Температура окружающей среды при хранении | -30...60 °C                      |
| Степень защиты IP                         | Передняя панель: IP65            |
| Степень загрязнения                       | 2                                |

### Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                                                                                                                  |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                                                      |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>                                   |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да                                                                                                                                      |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                                                      |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                                                                                                      |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>                                                                                                   |
| Экологическая отчетность                                    | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                                          |
| Профиль кругооборота                                        | <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                                         |
| WEEE                                                        | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

### Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|