



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	Modbus SL Kommunikationsschnittstellenmodul
Produkt oder Komponententyp	Schnittstellenmodul
Kompatible Produktfamilie	Compact NS630b...1600 Masterpact NT Compact NS1600b...3200 Masterpact NW Compact NSX PowerPact P PowerPact L PowerPact J PowerPact H
Angebotstyp	C4 C5

Zusatzmerkmale

Kommunikationsnetztyp	Universal Logic Plug auf 2-Port RJ45 Modbus, serielle Modbus Leitung Slave9,6...38,4 kBaud auf Schraub-Klemmenleiste
Montagevariante	An Clips
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC - 20...10 %
Maximum supply current	3 A
Leistungsaufnahme	21 mA
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleiste
Produktzertifizierungen	CE CSA UL
Normen	UL 508 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr. 14-05 CSA C22.2 No 0-M91
Höhe	89 mm

Breite	18 mm
Tiefe	72 mm
Produktgewicht	90 g
Zubehör-/Teilekategorie	Ersatzteil für Compact NS630b-1600 Ersatzteil für Compact NS1600b-3200

Montage

Schutzart (IP)	Stecker: IP2x Andere Bauteile: IP3x IP4X
Relative Feuchtigkeit	5...85 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...70 °C
Verschmutzungsgrad	3
Flammenfestigkeit	V0 entspricht UL 94 V0 entspricht IEC 60947-1 V0 entspricht IEC 60695-2-11
Stoßfestigkeit	1000 m/s²
Vibrationsfrequenz	5...8,4 Hz

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------