



! ##### # #####

Основные характеристики

Краткое название устройства	Интерфейсный модуль Modbus SL
Тип продукта	Интерфейсный модуль
Совместимость серий продукта	Compact NS630b...1600 Masterpact NT Compact NS1600b...3200 Masterpact NW Compact NSX PowerPact P PowerPact L PowerPact J PowerPact H
Тип предложения	C4 C5

Дополнительные характеристики

Тип сети обмена данными	Universal Plug Logic в 2-портовый RJ45 Modbus, ведомое устройство последоват. линии Modbus9,6...38,4 кбод в клеммный блок с винтовыми зажимами
Исполнение выключателя	Защелками
Монтажная опора	DIN рейка 35 мм
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В постоянный ток - 20...10 %
Максимальный ток питания	3 А
Потребляемый ток	21 мА
Соединения – клеммы	Клеммный блок с винтовыми зажимами
Сертификаты	CE CSA UL
Стандарты	UL 508 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14-05 CSA C22.2 No 0-M91
Высота	89 мм
Ширина	18 мм

Глубина	72 мм
Вес	90 г
Категория: аксессуар/отдельная деталь	Запасная часть для Compact NS630b...1600 Запасная часть для Compact NS1600b...3200

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	Разъемы: IP2х Другие части: IP3х IP4X
Относительная влажность	5...85 %
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура	-20...70 °C
Степень загрязнения	3
Огнестойкость	V0 в соответствии с UL 94 V0 в соответствии с IEC 60947-1 V0 в соответствии с IEC 60695-2-11
Ударопрочность	1000 м/с ²
Частота вибраций	5...8,4 Гц

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

TRV00210 ##### ##:



Masterpact NT LV434000

IFM MODBUS

###-## 1

#####: ##### | #####: 07 ##### 2017