Технические характеристики продукта Характеристики

TSXCDP611

Кабель SUB-D9 <-> концы под винтовой





Основные характеристики			
Серия продукта	TSX Premium		
Наименование аксессуара/ отдельной детали	Готовый кабель		
Тип аксессуара/отдельной детали	Соединительный кабель		
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Соединительные принадлежности		
Назначение аксессуара/отдельной детали	Lexium 17D сервопривод Lexium 05 сервопривод Lexium 15 сервопривод		
Дополнительные характеристі	ики		
Совместимость продукта	Блок TSXTAPMAS Модуль TSXCAY		
Длина кабеля	6 м		
Электрическое соединение	1 разъем 1 свободный конец сторона сервопривода		
0.0000000000000000000000000000000000000			
Экологичность предложения Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция		
	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS		
Директива EC RoHS Не содержит токсичных тяжелых	Да		
Директива EC RoHS Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да		
Директива EC RoHS Не содержит токсичных тяжелых металлов Не содержит ртути Информация об исключениях по			
Директива EC RoHS Не содержит токсичных тяжелых металлов Не содержит ртути Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да Да Да		
Директива EC RoHS Не содержит токсичных тяжелых металлов Не содержит ртути Информация об исключениях по регламенту RoHS Регламент RoHS Китая Экологическая отчетнсть	Да		

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	Блок TSXTAPMAS Модуль TSXCAY	
Длина кабеля	6 м	
Электрическое соединение	1 разъем 1 свободный конец сторона сервопривода	

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция	
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS	
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да	
Не содержит ртути	Да	
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да	
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая	
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта	
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации	

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки