

PRODUCT-DETAILS

TY175-50X

CBL TIE 50LB 7IN UV BLACK NYL



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY175-50X
ID Produktu	7TAG054360R0178
Numer EAN	5414363060956
Opis katalogowy	CBL TIE 50LB 7IN UV BLACK NYL
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 186.43mm (7.34 Inches), Width of 4.674mm (0.184 Inches), Thickness of 1.24mm (0.049 Inches), Tensile Strength Rating of 220 Newtons (50 Pounds), Bulk Pack

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	1370019
Numer EAN	5414363060956

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.184 in 4.674 mm
Długość produktu netto	0, mm
Głębokość produktu netto	7.34 in 186.43 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1000 sztuka
Jednostka opakowania (poziom 2)	10000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	12.7 in 323 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	13.2 in 335 mm
Długość opakowania (poziom 2)	18.3 in 465 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Catamount
Bundle Diameter	0.06 to 1.73 in 1.6 to 44 mm
Kolor	Black
Effective Date	19921030
Lock Type	Plastic Pawl
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6 Weather Resistant
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	PLASTIC CABLE TIE
Rodzaj produktu	General Purpose
Funkcje specjalne	The integrally formed nylon pawl combines low insertion and high locking strength.
Standardy	UL E49405
Tensile Strength	50 lb 220 N
Thickness	0.049 in 1.24 mm
UPC	786210898575

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TY175-50X
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9843
Instrukcje i podręczniki	TY175-50X

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

