

PRODUCT-DETAILS

TY24MX-RW

TY24MX FOR RAILWAY



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY24MX-RW
ID Produktu	7TCG009130R0010
Numer EAN	5415022180091
Opis katalogowy	TY24MX FOR RAILWAY
Opis	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Exterior Applications, Length of 139.7mm (5.5 Inches), Width of 3.56mm (0.14 Inches), Thickness of 1.31mm (0.052 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds), Bulk Pack

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022180091
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.14 in 3.71 mm
Długość produktu netto	0, mm
Głębokość produktu netto	5.5 in 139.7 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	11.39 in 289 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1.57 in 40 mm
Długość opakowania (poziom 1)	11.79 in 299 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	10000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	11 in 279 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	9.03 in 229 mm
Długość opakowania (poziom 2)	14.14 in 359 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Bundle Diameter	1.38 in 35 mm
Kolor	Black
Effective Date	20130729
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	OTHER ARTICLES OF PLASTIC
Rodzaj produktu	Railway
Funkcje specjalne	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Standardy	UL E49405
Tensile Strength	40 lb 180 N
UPC	786209699084

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	TDS000566
Instrukcje i podręczniki	TY24MX-RW

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

