

PRODUCT-DETAILS

TY400-120X-100

CBL TIE 120LB 15IN UV BLACK NYLON



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY400-120X-100
Идентификационный номер изделия	7TCG054360R0308
Европейский товарный код (EAN)	5414363075349
Описание в каталоге	CBL TIE 120LB 15IN UV BLACK NYLON
Длинное описание	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 374.65mm (14.75 Inches), Width of 7.595mm (0.299 Inches), Thickness of 1.90mm (0.075 Inches), Tensile Strength Rating of 540 Newtons (120 Pounds), 100 Pack

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363075349
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.299 in 7.595 mm
Чистая длина изделия	0, mm
Чистая толщина изделия	14.75 in 374.65 mm

Container Information

Package Level 1 Units	100 штука
Package Level 2 Units	2500 штука
Package Level 2 Width	8 in 203 mm
Package Level 2 Height	10 in 254 mm
Package Level 2 Depth / Length	24 in 610 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	4 in 101.6 mm
Цвет	Black
Дата вступления в силу	19980621
Lock Type	Plastic Pawl
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	PLASTIC CABLE TIE
Тип изделия	General Purpose
Tensile Strength	120 lb 540 N
Thickness	0.075 in 1.9 mm
Универсальный код товара (UPC)	786210627830

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TY400-120X-100
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9843
Инструкции и руководства	TY400-120X-100

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

