

PRODUCT-DETAILS

TY5424PX

CABLE TIE 150LB 24IN UV BLK PP LASH



Ogólne informacje

Extended Product Type	TY5424PX
ID Produktu	7TAG009550R0022
Numer EAN	5414363066422
Opis katalogowy	CABLE TIE 150LB 24IN UV BLK PP LASH
Opis	Lashing Cable Tie, Black Polypropylene for Temperatures up to 110 Degrees Celsius (230 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 610mm (24.02 Inches), Width of 13.2mm (0.52 Inches), Thickness of 1.8mm (0.07 Inches), Tensile Strength Rating of 670 Newtons (150 Pounds)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363066422
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.52 in 13.2 mm
Długość produktu netto	0, mm
Głębokość produktu netto	24.02 in 610 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	25 sztuka
Jednostka opakowania (poziom 2)	250 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	11.5 in 292 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	6.5 in 165 mm
Długość opakowania (poziom 2)	29 in 737 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.39 to 7 in 10 to 1.78 mm
Kolor	Black
Effective Date	19770222
Lock Type	Plastic Closing Mechanism
Materiał	Polypropylene
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	TY-RAP FASTENING
Rodzaj produktu	Lashing
Funkcje specjalne	Chemical exposure directly affects the life of a cable tie making polypropylene ties an ideal choice. Black is usable for outdoor use, too.
Tensile Strength	150 lb 670 N
Thickness	0.07 in 1.8 mm
UPC	786210888170

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TY5424PX
Instrukcje i podręczniki	TY5424PX

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

