



Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование продукта	TeSys VARIO
Краткое название устройства	VBF
Область применения	Профилактическое обслуживание
Тип продукта	Выключатель-разъединитель закрытого исполнения
Уровень производительности	Высокая эффективность
Описание полюсов	3P
Тип привода	Поворотная рукоятка
Цвет рукоятки	Черный
Цвет передней панели рукоятки	Черный
Блокировка поворотной рукоятки навесными замками	1 - 3 навесных замка 4...8 мм

Дополнительные характеристики

Маркировка	0 - 1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
[I _{th}] conventional enclosed thermal current	16 A
[I _e] номинальный рабочий ток	11 A (AC-23A) в 400 V
Номинальная рабочая мощность, Вт	5,5 кВт в 400 V (AC-23) 4 кВт в 400 V (AC-3)
Повторно-кратковременный режим, класс	30
Making capacity (I _{rms})	200 A в 400 V AC-21A 200 A в 400 V AC-22A 200 A в 400 V AC-23A
[I _{cm}] номинальная включающая способность (на к.з.)	1 кА в 400 V при I _{peak}

[Icw] rated short-time withstand Rms current	300 A в 400 V продолжительность: 1 с
Номинальный условный ток короткого замыкания	10 кА в 400 V - соответствующий предохранитель 20 A aM 10 кА в 400 V - соответствующий предохранитель 20 A gG
Отключающая способность	200 A в 400 V (AC-21A) 200 A в 400 V (AC-22A) 200 A в 400 V (AC-23A)
Механическая износостойкость	100000 циклы
Электрическая износостойкость	100000 циклы AC-21 30000 циклы DC-1...5
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации
Гарантированное отключение	Да
Соединения – клеммы	Винтовой зажим кабель 10 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель Винтовой зажим кабель 6 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
Момент затяжки	2,1 Н-м - винтовой зажим
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Высота	146 мм
Ширина	90 мм
Глубина	131 мм
Вес	0,5 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-4-1 IEC 60204
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Механическая стойкость	Вибрации 10...150 Гц (1 gn) в соответствии с IEC 60068-2-6 Удары 11 мс (30 g (ном.)) в соответствии с IEC 60068-2-27
Рабочая температура	-20...50 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---