



#### Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование продукта	TeSys VARIO
Краткое название устройства	VCCF
Тип продукта	Выключатель-разъединитель аварийного останова
Уровень производительности	Высокая эффективность
Описание полюсов	3Р
Тип контактов	3 Н.О.
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Тип привода	Поворотная рукоятка
Способ установки поворотной рукоятки	Выносная
Цвет рукоятки	Красный
Цвет передней панели рукоятки	Желтый
Гарантийное отключение	Да

#### Дополнительные характеристики

Блокировка поворотной рукоятки навесными замками	1 - 3 навесных замка 4...8 мм
Маркировка	0 - 1
Монтажная опора	Ручка: дверь Выключатель: симметричная рейка Выключатель: монтаж на панель
Способ установки	4 винтами для ручка Защелками для выключатель Винтами для выключатель
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ

[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	20 А
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	16 А
[Ie] номинальный рабочий ток	11 А AC-23 Ue: 400 В
Номинальная рабочая мощность, Вт	11 кВт в 690 В (AC-23A) 3 кВт в 230...240 В (AC-3) 4 кВт в 400...415 В (AC-3) 5,5 кВт в 500 В (AC-3) 7,5 кВт в 500 В (AC-23A) 7,5 кВт в 690 В (AC-3) 4 кВт в 230...240 В (AC-23A) 5,5 кВт в 400...415 В (AC-23A)
Повторно-кратковременный режим, класс	30
Making capacity ( I Rms)	200 А в 400 В AC-21A 200 А в 400 В AC-22A 200 А в 400 В AC-23A
[Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)	1 кА в 400 В при Ipeak
[Icw] rated short-time withstand Rms current	300 А в 400 В продолжительность: 1 с
Номинальный условный ток короткого замыкания	10 кА в 400 В - соответствующий предохранитель 20 А aM 10 кА в 400 В - соответствующий предохранитель 20 А gG
Отключающая способность	200 А в 400 В (AC-21A) 200 А в 400 В (AC-22A) 200 А в 400 В (AC-23A)
Состав устройства	Ручка Выключатель нагрузки Удлинительный переходник
Механическая износостойкость	100000 циклы
Электрическая износостойкость	100000 циклы AC-21 30000 циклы DC-1...5
Соединения – клеммы	Силовая цепь: винтовой зажим кабель 10 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий кабель Силовая цепь: винтовой зажим кабель 6 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
Момент затяжки	Силовая цепь: 2,1 Н·м - винтовой зажим
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Высота	74 мм
Ширина	60 мм
Вес	0,527 кг

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Сертификаты	CSA CCC GL UL
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529 IP65
Механическая стойкость	Вибрации 10...150 Гц (1 gn) в соответствии с IEC 60068-2-6 Удары 11 мс (30 g (ном.)) в соответствии с IEC 60068-2-27
Рабочая температура	-20...50 °C
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да

Директива ЕС RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---