



Eigenschaften

- GigE PCle Interface Board
- Gigabit Ethernet Kabel 3,0 m
- Prozess Interface Kabel 5,0 m
- *VisiLine*® Kit zur Stromversorgung
- Mounting Adapter Type A (Front)
- Mounting Adapter Type B (Tripod)
- Software (Windows®, Linux®, Linux® ARM®) via Download
- Kamera nicht enthalten

Schnittstellenkarte

Artikelnummer	11137188
Name	PCle Ethernet Server Adapter I210-T1 (ZVA-PCle_Intel_Eth_Server_Adptr_I1210-T1)
Eigenschaften	▪ 1 Port GigE auf PCI Express Host Adapter ▪ RJ45 Anschluss ▪ Chipsatz: Intel® i210 Gigabit Controller ▪ getestete Jumbo Frames: 9 kByte ▪ 1 lane Anschluss

Kabel

Artikelnummer	10170048
Name	Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m
Eigenschaften	▪ GigE Kabel ▪ RJ45/RJ45 ▪ CAT7 ▪ Länge 3,0 m

Prozess Interface Kabel

Artikelnummer	11105264
Name	Geschirmtes Kabel 3-polig, 5,0 m (Z-KSG 32SH0500G)
Eigenschaften	▪ geschirmtes Kabel ▪ M8 Stecker ▪ 3-polig ▪ einseitig offene Enden ▪ schleppkettentauglich ▪ Länge 5,0 m

Stromversorgung

Artikelnummer	11113400
Name	Kit zur Stromversorgung <i>VisiLine</i> ® int.
Eigenschaften	▪ Steckernetzgerät 12V/2,0A International mit Anschluss-Stecker für EU, US, UK, AU, KR und Stromversorgungs- und Prozess Interface Adapter Kabel für <i>VisiLine</i>®Kameras ▪ Länge 5,0 m

Befestigung

Artikelnummer	11002638
Name	Mounting Adapter Type A (Front)
Eigenschaften	▪ Einfache Kamera-Befestigung an der Frontseite der Kamera ▪ Robuste eloxierte Oberfläche ▪ Stabiles Leichtbau-Metall Design (Aluminium, 18g)
Artikelnummer	11003060
Name	Mounting Adapter Type B (Tripod)
Eigenschaften	▪ Einfache Kamera-Befestigung ▪ Robuste eloxierte Oberfläche ▪ Stabiles Leichtbau-Metall Design (Aluminium, 17g) ▪ UNC ¼"- 20 Gewinde zur Befestigung (Tripod Gewinde)