



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип продукта	Интерфейсный модуль кодера
Совместимость серий продукта	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Тип энкодера	High threshold logic (HTL)
[Us] номинальное напряжение сети	12 В пост. ток 15 В пост. ток 24 В пост. ток

Дополнительные характеристики

Maximum supply current	0,2 А в 12 В пост. ток 0,175 А в 15 В пост. ток 0,1 А в 24 В пост. ток
Тип защиты	Защита от короткого замыкания Защита от перегрузки
Maximum cable distance between devices	500 м
Макс. рабочая частота	12 kHz
Сигнал входа	Push-pull differential: A/AB/B Push-pull single ended: AB Push-pull single ended: A Open collector differential: A/AB/B Open collector PNP: AB Open collector NPN: AB Open collector PNP: A Open collector NPN: A
Тип разъема	1 removable spring connector
Вес	0,15 кг

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки