



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип продукта	Модуль связи

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	ATV600 ($\geq V1.7$)
Протокол порта обмена данными	BACnet MS/TP
Электрическое соединение	Клеммный блок с винтовыми зажимами 5-контактный съемный блок клемм, BACnet MS/TP
Скорость передачи	9,6, 19,2, 38,4, 76,8 кбит/с
Поддерживаемая среда передачи	2 витых пары
Служба обмена данными	AV, BV, MSV для BACnet MS/TP Уведомление COV
Тип сети обмена данными	RS485
Тип дисплея	1 светодиод для проверка наличия обрывов в катушке 1 светодиод для производится передача 1 светодиод для производится прием (RX) 1 светодиод для состояние модуля
Вес	0,035 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура	-20...65 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Относительная влажность	5...95 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря	0...2000 м
Высота хранения	0...3048 м
Виброустойчивость	1,5 мм ($f = 3...13$ Гц) 1 mm ($f = 13...23$ Гц) 2 gn ($f = 13...150$ Гц)
Ударопрочность	15 gn для 11 мс
Электромагнитная совместимость	Электромагнитная совместимость в соответствии с EN/IEC 61000-6-1 Электромагнитная совместимость уровень 2 в соответствии с EN/IEC 60730-1 Электростатический разряд уровень 3В в соответствии с IEC 61000-4-2 Излучаемые РЧ поля уровень 3А в соответствии с IEC 61000-4-3

Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4В в соответствии с IEC 61000-4-4
 Испытание невосприимчивости к импульсным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
 Наведенные РЧ помехи уровень 3А в соответствии с IEC 61000-4-6
 Наведенные электромагнитные помехи уровень 2 в соответствии с EN/IEC 60730-1
 Наведенные электромагнитные помехи в соответствии с EN/IEC 61000-6-3

Сертификация	BTL CSA UL 508 UL 873
--------------	--------------------------------

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---