



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Filtr wejściowy EMC
Zgodność gamy	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV600
Zgodność produktu	Przebiegnik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 75 kW, 380...480 V Przebiegnik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 90 kW, 380...480 V Przebiegnik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 45 kW, 200...240 V Przebiegnik częstotliwości ATV650 montaż naścienny, silnik: 75 kW, 380...480 V Przebiegnik częstotliwości ATV650 montaż naścienny, silnik: 90 kW, 380...480 V Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 75 kW, 380...480 V Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 90 kW, 380...480 V Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 45 kW, 200...240 V Przebiegnik częstotliwości ATV950 montaż naścienny, silnik: 75 kW, 380...480 V Przebiegnik częstotliwości ATV950 montaż naścienny, silnik: 90 kW, 380...480 V Przebiegnik częstotliwości ATV340 silnik: 55 kW, 380...480 V Przebiegnik częstotliwości ATV340 silnik: 75 kW, 380...480 V
Zastosowanie produktu	Filtr wejściowy zakłóceń radiowych
Miejsce montażu	Z boku napędu o zmiennej prędkości
Prąd znamionowy [In]	200 A
Straty cieplne	32,5 W
Ilość faz w sieci	Trzy fazy

Parametry uzupełniające

Przylączy elektryczne	Zacisk 150 mm ² 300 kcmil
Maximum motor cable length	150 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 kategoria C2, 380...480 V 300 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 kategoria C3, 380...480 V 150 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 kategoria C2, 200...240 V 300 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 kategoria C3, 200...240 V 50 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 Kategoria C1, 200...240 V 50 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z EN/IEC 61800-3 Kategoria C1, 380...480 V
Maximum earth leakage current	13,9 mA w 400 V 50 Hz TN 13,9 mA w 400 V 50 Hz TT
Power supply voltage	380...480 V 200...240 V
Tolerancja	10 %
Odporność mechaniczna	Wstrząsy klasa 3M4 zgodnie z IEC 60721-3-3 Wibracje klasa 3M4 zgodnie z IEC 60721-3-3

Szerokość	200 mm
Wysokość	445 mm
Głębokość	320 mm
Masa produktu	9,5 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20mocowanie obok siebie IP21z zestawem VW3A47908
Wilgotność względna	5...95 % bez kondensacji zgodnie z IEC 61800-5-1
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C (bez zmniejszania wartości znamionowej prądu) 50...60 °C (ze zmniejszaniem prądu o 1,5% na °C)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...1000 m bez zmniejszania wartości znamionowej prądu 1000...4000 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m
Normy	EN/IEC 61800-3

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------