



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Netzrückspeisemodul
Kompatible Produktfamilie	Altivar 71
Nennhilfsspannung [UH,nom]	400 V
Maximaler Strom I _{rms}	32 A AC 38 A DC
Permanente Bremsleistung	11 kW
Max. Abschaltleistung	22 kW

Zusatzmerkmale

Art des Hilfsspannungsversorgung	AC
Zugehörige Absicherung	50 A bei 690 V
Nennhilfsspannungsbereich	380...415 V
Netzwerkfrequenz	40...60 Hz +/- 10 %
Überlastschutz	1,2 x max. Strom
Wirkungsgrad	97 %
Cos phi	1
Elektrische Verbindung	Blanke Drähte Verbindung M6 35 mm ² Verbindungskapazität
Höhe	580 mm
Breite	270 mm
Tiefe	295 mm
Produktgewicht	26 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Relative Feuchtigkeit	Klasse F ohne Kondensation 5...85 %
Umgebungstemperatur bei Betrieb	40...55 °C (mit Stromabfall von 3 % pro °C) 5...40 °C (ohne Strom Deklassierung)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...55 °C
Aufstellungshöhe	<= 1000 m ohne Strom Deklassierung 1000...4000 m mit Stromabfall von 5 % pro 1000 m

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------