



Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Сетевой тормозной модуль
Совместимость серий продукта	Altivar 71
[Us] номинальное напряжение питания	400 В
Макс. ток Irms	32 А переменный ток 38 А постоянный ток
Постоянная мощность при торможении	11 кВт
Максимальная мощность при торможении	22 кВт

Дополнительные характеристики

Тип цепи питания	Пер. ток
Соответствующий номинал предохранителя	50 А в 690 V
Пределы напряжения питания	380...415 В
Частота сети	40...60 Hz +/- 10 %
Защита от перегрузки	1,2 x максимальный ток
КПД	97 %
Cos phi	1
Электрическое соединение	Зачищенные провода соединения M6 35 mm ² емкость соединения
Высота	580 мм
Ширина	270 мм
Глубина	295 мм
Вес	26 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Относительная влажность	Класс F без образования конденсата 5...85 %
Рабочая температура окружающей среды	40...55 °C (с уменьшением номинального тока на 3 % на каждый дополнительный °C) 5...40 °C (без понижения номинального тока)
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Рабочая высота	<= 1000 м без понижения номинального тока 1000...4000 м с уменьшением номинального тока на 5 % при увеличении высоты на 1000 м
----------------	---

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---