



Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Сетевой тормозной модуль
Совместимость серий продукта	Altivar 71
[Us] номинальное напряжение питания	400 В
Макс. ток Irms	500 А переменный ток 600 А постоянный ток
Постоянная мощность при торможении	200 кВт
Максимальная мощность при торможении	345 кВт

Дополнительные характеристики

Тип цепи питания	Пер. ток
Соответствующий номинал предохранителя	630 А в 1000 V
Пределы напряжения питания	380...415 В
Частота сети	40...60 Hz +/- 10 %
Защита от перегрузки	1,2 x максимальный ток
КПД	97 %
Cos phi	1
Электрическое соединение	Зачищенные провода соединения M10 150 mm ² емкость соединения
Высота	1037 мм
Ширина	380 мм
Глубина	395 мм
Вес	125 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Относительная влажность	Класс F без образования конденсата 5...85 %
Рабочая температура окружающей среды	40...55 °C (с уменьшением номинального тока на 3 % на каждый дополнительный °C) 5...40 °C (без понижения номинального тока)
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Рабочая высота	<= 1000 м без понижения номинального тока 1000...4000 м с уменьшением номинального тока на 5 % при увеличении высоты на 1000 м
----------------	---

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---