



Основные характеристики

Тип продукта	Тормозной резистор
--------------	--------------------

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340 Altivar Machine ATV320 Easy Altivar 310 Easy Altivar 310L
Совместимость продукта	Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 0,75 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 1,5 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 2,2 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 3 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 4 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 0,75 кВт 200...240 V light cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 0,75 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 1,5 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 2,2 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 3 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 4 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 0,75 кВт 380...480 V medium cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 1,5 кВт 380...480 V medium cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 0,75 кВт 200...240 V medium cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 0,75 кВт 380...480 V medium cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 1,5 кВт 380...480 V medium cycle Преобразователь частоты ATV340 0,75 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV340 1,5 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV340 2,2 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV340 3 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV340 0,75 кВт 380...480 V medium cycle Преобразователь частоты ATV320 0,18 кВт 200...240 V Преобразователь частоты ATV320 0,37 кВт 200...240 V Преобразователь частоты ATV320 0,37 кВт 380...480 V Преобразователь частоты ATV320 0,55 кВт 380...480 V Преобразователь частоты ATV320 0,75 кВт 380...480 V Преобразователь частоты ATV320 1,1 кВт 380...480 V Преобразователь частоты ATV320 1,5 кВт 380...480 V Преобразователь частоты ATV320 2,2 кВт 380...480 V Преобразователь частоты ATV320 3 кВт 380...480 V Преобразователь частоты ATV310 1,5 кВт Преобразователь частоты ATV310 2,2 кВт Преобразователь частоты ATV310 3 кВт Преобразователь частоты ATV310 4 кВт Преобразователь частоты ATV930 2,2 кВт 500...690 V light cycle

Преобразователь частоты ATV930 3 кВт 500...690 V light cycle
 Преобразователь частоты ATV930 4 кВт 500...690 V light cycle
 Преобразователь частоты ATV930 5,5 кВт 500...690 V light cycle
 Преобразователь частоты ATV930 3 лс 600 V light cycle
 Преобразователь частоты ATV930 5 лс 600 V light cycle
 Преобразователь частоты ATV930 7,5 лс 600 V light cycle
 Преобразователь частоты ATV930 2,2 кВт 500...690 V medium cycle
 Преобразователь частоты ATV930 3 кВт 500...690 V medium cycle
 Преобразователь частоты ATV930 3 лс 600 V medium cycle
 Преобразователь частоты ATV320 0,75 кВт 525...600 V
 Преобразователь частоты ATV320 1,5 кВт 525...600 V
 Преобразователь частоты ATV320 2,2 кВт 525...600 V
 Преобразователь частоты ATV320 4 кВт 525...600 V
 Преобразователь частоты ATV310L 0,75 кВт
 Преобразователь частоты ATV310L 1,5 кВт
 Преобразователь частоты ATV310L 2,2 кВт
 Преобразователь частоты ATV310L 3,0 кВт
 Преобразователь частоты ATV310L 4,0 кВт
 Преобразователь частоты ATV310L 5,5 кВт

Braking cycle	Light cycle (тяжелые условия) <0,8 с с 150 % для 40 с Light cycle (нормальная нагрузка) <0,8 с с 120 % для 40 с Medium cycle (нормальная нагрузка) <4 с с 135 % для 40 с Medium cycle (тяжелые условия) <4 с с 165 % для 40 с
Средняя располагаемая мощность	0,1 кВт в 50 °C
Значение сопротивления	100 Ом
Электрическое соединение	зажим, емкость соединения: <= 10 mm ² / AWG 8 для привод
Тип защиты	Thermal protection via drive
Ширина	105 мм
Высота	295 мм
Глубина	100 мм
Вес	1,5 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------