



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
-----------------------------	-------------------

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 310 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 310L
Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 5,5 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 7,5 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 1,5 kW 200...240 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 2,2 kW 200...240 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 5,5 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 7,5 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 1,5 kW 200...240 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 2,2 kW 200...240 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV340 4 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV340 5,5 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV320 0,55 kW 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV320 0,75 kW 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV320 1,1 kW 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV320 1,5 kW 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV320 4 kW 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV320 5,5 kW 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV310 5,5 kW Przemiennik częstotliwości ATV310 7,5 kW Przemiennik częstotliwości ATV930 7,5 kW 500...690 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 11 kW 500...690 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 10 HP 600 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 15 HP 600 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV320 5,5 kW 525...600 V Przemiennik częstotliwości ATV310L 0,75 kW Przemiennik częstotliwości ATV310L 1,5 kW Przemiennik częstotliwości ATV310L 2,2 kW Przemiennik częstotliwości ATV310L 3,0 kW Przemiennik częstotliwości ATV310L 4,0 kW Przemiennik częstotliwości ATV310L 5,5 kW
Braking cycle	Cykl lekki (przeciążenie ciężkie) <0,8 s hamowanie z 150 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl lekki (przeciążenie lekkie) <0,8 s hamowanie z 120 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl średni (przeciążenie lekkie) <4 s hamowanie z 135 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl średni (przeciążenie ciężkie) <4 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 40 s cykl
Przeciętna moc dostępna	0,16 kW w 50 °C

Rezystancja	60 om
Przylączya elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 10 mm ² / AWG 8 dla przemiennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia	Ochrona przed przeciążeniem cieplnym poprzez przemiennik częstotliwości
Szerokość	105 mm
Wysokość	345 mm
Głębokość	100 mm
Masa produktu	1,8 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------