



Основные характеристики

Тип продукта	Тормозной резистор
--------------	--------------------

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 310 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 310L
Совместимость продукта	Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 5,5 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 7,5 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 1,5 кВт 200...240 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 2,2 кВт 200...240 V light cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 5,5 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 7,5 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 1,5 кВт 200...240 V medium cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 2,2 кВт 200...240 V medium cycle Преобразователь частоты ATV340 4 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV340 5,5 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV320 0,55 кВт 200...240 V Преобразователь частоты ATV320 0,75 кВт 200...240 V Преобразователь частоты ATV320 1,1 кВт 200...240 V Преобразователь частоты ATV320 1,5 кВт 200...240 V Преобразователь частоты ATV320 4 кВт 380...480 V Преобразователь частоты ATV320 5,5 кВт 380...480 V Преобразователь частоты ATV310 5,5 кВт Преобразователь частоты ATV310 7,5 кВт Преобразователь частоты ATV930 7,5 кВт 500...690 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 11 кВт 500...690 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 10 лс 600 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 15 лс 600 V light cycle Преобразователь частоты ATV320 5,5 кВт 525...600 V Преобразователь частоты ATV310L 0,75 кВт Преобразователь частоты ATV310L 1,5 кВт Преобразователь частоты ATV310L 2,2 кВт Преобразователь частоты ATV310L 3,0 кВт Преобразователь частоты ATV310L 4,0 кВт Преобразователь частоты ATV310L 5,5 кВт
Braking cycle	Light cycle (тяжелые условия) <0,8 с с 150 % для 40 с Light cycle (нормальная нагрузка) <0,8 с с 120 % для 40 с Medium cycle (нормальная нагрузка) <4 с с 135 % для 40 с Medium cycle (тяжелые условия) <4 с с 165 % для 40 с
Средняя располагаемая мощность	0,16 кВт в 50 °C

Значение сопротивления	60 Ом
Электрическое соединение	зажим, емкость соединения: ≤ 10 mm ² / AWG 8 для привод
Тип защиты	Thermal protection via drive
Ширина	105 мм
Высота	345 мм
Глубина	100 мм
Вес	1,8 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------