



### Parametry podstawowe

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Typ produktu lub komponentu | Rezystor hamujący |
|-----------------------------|-------------------|

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność gamy                       | Altivar Process ATV900<br>Altivar Machine ATV320<br>Altivar Machine ATV340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zgodność produktu                   | Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 37 kW 380...480 V cykl lekki<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 45 kW 380...480 V cykl lekki<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 11 kW 200...240 V cykl lekki<br>Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 37 kW 380...480 V cykl lekki<br>Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 45 kW 380...480 V cykl lekki<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 11 kW 200...240 V cykl średni<br>Przemiennik częstotliwości ATV340 30 kW 380...480 V cykl lekki<br>Przemiennik częstotliwości ATV340 37 kW 380...480 V cykl lekki<br>Przemiennik częstotliwości ATV320 7,5 kW 200...240 V<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 45 kW 500...690 V cykl lekki<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 55 kW 500...690 V cykl lekki<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 60 HP 600 V cykl lekki<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 75 HP 600 V cykl lekki |
| Braking cycle                       | Cykl lekki (przeciążenie ciężkie) <0,8 s hamowanie z 150 % moment hamujący dla 40 s cykl<br>Cykl lekki (przeciążenie lekkie) <0,8 s hamowanie z 120 % moment hamujący dla 40 s cykl<br>Cykl średni (przeciążenie lekkie) <4 s hamowanie z 135 % moment hamujący dla 40 s cykl<br>Cykl średni (przeciążenie ciężkie) <4 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 40 s cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Przeciętna moc dostępna             | 1,1 kW w 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rezystancja                         | 10 om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przyląca elektryczne                | zacisk, zdolność łączeniowa: ≤ 35 mm <sup>2</sup> / AWG 3 dla przemiennik częstotliwości<br>zacisk, zdolność łączeniowa: ≤ 4 mm <sup>2</sup> / AWG 10 dla łącznik sterujący temperaturą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rodzaj zabezpieczenia               | Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 24 V prąd stały (DC)<br>250 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szerokość                           | 190 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wysokość                            | 640 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Głębokość                           | 180 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Masa produktu                       | 4,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0...50 °C   |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...70 °C |
| Stopień ochrony IP                         | IP20        |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|