Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A7734

Тормозной резистор 10Ом 1,1кВт

Основные характеристики

Тип продукта	Тормозной резистор

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340
Совместимость продукта	Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 37 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 45 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 11 кВт 200...240 V light cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 37 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 45 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 11 кВт 200...240 V medium cycle Преобразователь частоты ATV340 30 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV340 37 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV320 7,5 кВт 200...240 V Преобразователь частоты ATV930 45 кВт 500...690 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 55 кВт 500...690 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 60 лс 600 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 75 лс 600 V light cycle
Braking cycle	Light cycle (тяжелые условия) <0,8 с с 150 % для 40 с Light cycle (нормальная нагрузка) <0,8 с с 120 % для 40 с Medium cycle (нормальная нагрузка) <4 с с 135 % для 40 с Medium cycle (тяжелые условия) <4 с с 165 % для 40 с
Средняя располагаемая мощность	1,1 кВт в 50 °C
Значение сопротивления	10 Ом
Электрическое соединение	зажим, емкость соединения: <= 35 mm² / AWG 3 для привод зажим, емкость соединения: <= 4 mm² / AWG 10 для переключатель режима контроля температуры
Тип защиты	Тепловая защита через привод или переключатель режима контроля температуры в 120 °C
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24 В постоянный ток 250 V переменный ток
Ширина	190 мм
Высота	640 мм
Глубина	180 мм
Вес	4,3 кг

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0…50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25…70 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки