



Основные характеристики

Тип продукта	Тормозной резистор
--------------	--------------------

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340 Altivar Machine ATV320
Совместимость продукта	Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 55 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 15 кВт 200...240 V light cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 55 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 15 кВт 200...240 V medium cycle Преобразователь частоты ATV340 45 кВт 380...480 V light cycle Преобразователь частоты ATV320 11 кВт 200...240 V
Braking cycle	Light cycle (тяжелые условия) <0,8 с с 150 % для 40 с Light cycle (нормальная нагрузка) <0,8 с с 120 % для 40 с Medium cycle (нормальная нагрузка) <4 с с 135 % для 40 с Medium cycle (тяжелые условия) <4 с с 165 % для 40 с
Средняя располагаемая мощность	1,1 кВт в 50 °C
Значение сопротивления	8 Ом
Электрическое соединение	зажим, емкость соединения: <= 35 mm ² / AWG 3 для привод зажим, емкость соединения: <= 4 mm ² / AWG 10 для переключатель режима контроля температуры
Тип защиты	Тепловая защита через привод или переключатель режима контроля температуры в 120 °C
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24 В постоянный ток 250 V переменный ток
Ширина	190 мм
Высота	640 мм
Глубина	180 мм
Вес	4,5 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---