



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
-----------------------------	-------------------

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 75 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 90 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 18,5 kW 200...240 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 22 kW 200...240 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 75 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 90 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 18,5 kW 200...240 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 22 kW 200...240 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV340 55 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV340 75 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV320 15 kW 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV930 75 kW 500...690 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 90 kW 500...690 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 100 HP 600 V cykl lekki
Braking cycle	Cykl lekki (przeciążenie ciężkie) <0,8 s hamowanie z 150 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl lekki (przeciążenie lekkie) <0,8 s hamowanie z 120 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl średni (przeciążenie lekkie) <4 s hamowanie z 135 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl średni (przeciążenie ciężkie) <4 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 40 s cykl
Przeciętna moc dostępna	1,9 kW w 50 °C
Rezystancja	5 om
Przyląca elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm ² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą M10 szynoprzewód dla przemiennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) 250 V prąd przemienny (AC)
Szerokość	540 mm
Wysokość	485 mm
Głębokość	450 mm
Masa produktu	18 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP23

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------